

広告掲載申込書

広告主	社(氏)名	
	住所	
	TEL / FAX	
	担当者名	
	メールアドレス	
掲載枠		

●データ入稿について

※当社はイラストレータ・Photoshop 共に CS4 を環境としています。

○原則として、当社では一切修正いたしません。訂正・変更がありましたら再度データをお送り頂くことになります。

○Photoshop 画像は、原寸で解像度 350dpi 程度、CMYK でお願いします。

※RGB は不可。保存形式は Photoshop eps-jpeg (最高画質) でお願いします。

○必ず最終の出力見本をつけてください。(PDF か JPG)

○ネットを使った入稿の場合、担当アドレスまでお送りください。

【担当アドレス】 maruo@thekio.co.jp

完全データ作成上のご注意

ご指定の仕上がりサイズで作成願います。

1P・見開き広告の場合はトンボ、塗りたし 3mm が必要です。

また、断裁されてはいけない箇所は断ち切りより最低 7mm 内側に配置してください。

すべてのフォントをアウトライン化してください。

リンク配置されている場合、画像を添付してください。

画像解像度は 350dpi 以上を推奨させていただいております。

特色の使用は不可。CMYK に変換をお願いします。CMYK の数値の合計が 400% は不備データとなります。

オーバープリントの設定は行わないでください。

写真や文字などのオブジェクトと K100% のアミが重なったレイアウトの場合、オーバープリント設定になるため下層にある写真や文字、イラストなどが透けて見える状態になります。

透過を避けたいという場合には K 以外の CMY のいずれかに 1% でも色を加えることで透過を避けることが可能です。

罫線には必ず線幅を設定してください。

線幅が「0.3pt」以下の設定の場合、かすれなどの原因となりますのでご了承下さいませ。

1/2 枠・1/4 枠・1/8 枠・1/16 枠広告の場合

トンボや塗り足しは不要です。

仕上がりサイズで制作してください。

その際、0.3pt 以上のケイ線で囲ってください。

0.3pt 以上のケイ線 (色は何色でも可)

